Préparations Stériles Cytotoxiques

Bonnes Pratiques de Préparation
Quels sont les principaux problèmes de mise en oeuvre ?

S. Crauste-Manciet- Y Huon- A. Pannatier

Référentiels Internationaux

Préparation des médicaments stériles à l'hôpital

■ Europe

PHARMACEUTICAL INSPECTION CONVENTION
PHARMACEUTICAL INSPECTION CO-OPERATION SCHEME

**PIC/S GUIDE TO GOOD PRACTICES
FOR THE PREPARATION OF
MEDICINAL PRODUCTS IN
HEALTHCARE ESTABLISHMENTS**

© PIC/S Avril 2008

ANNEX 1
GUIDELINES ON THE STANDARDS REQUIRED FOR THE
STERILE PREPARATION OF MEDICINAL PRODUCTS

■ USA

(797) PHARMACEUTICAL
COMPOUNDING—
STERILE PREPARATIONS
2008 The United States Pharmacopeial Convention

Bonnes Pratiques Référentiels Nationaux

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DES SERVICES SOCIAUX

Bulletin officiel
N° 2007/17 bis
Partie 3 - Spécial

France

LD particulières communes PUI/officine

- *Chapitre 6: Préparations stériles*
- *Chapitre 7: Préparations de médicaments contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement*

BP- Problèmes de mise en oeuvre ?

- Locaux / Equipements
 - Conception – Qualifications
 - Contrôles
- Procédés
 - Contaminations croisées
 - Validations
- Personnels
 - Formation / Qualification
- Lot
 - Libération pharmaceutique

Locaux / Equipements Conception

- Préparation des cytotoxiques
= préparation aseptique

■ Classe A

■ ISO 5

PIC/S

<797>

Locaux / Equipements Conception

■ Classe A

- Flux d'air unidirectionnel

- Isolateur

Equipements de fabrication Isolateur (s)

25. Pharmaceutical Isolator
A containment device which utilises barrier technology to provide an enclosed, controlled work space.

«Dispositif de confinement qui utilise la technologie barrière pour fournir un environnement de travail contrôlé et fermé»

■ **Compounding Aseptic Containment Isolator (CAC)** **<797>**
Compounding Aseptic Containment Isolator (CAC)—A compounding aseptic isolator (CAI)

■ **Conception telle qu'elle permet à la fois de protéger le personnel et de maintenir un environnement aseptique durant les phases de préparation et transfert de matériel.**

■ **Echange d'air (entrant sortant) uniquement sur filtre HEPA minimum.**

capable of containing at the physical size and state pointed. Where volatile gases, the exhaust air is appropriately removed by HEPA filtration.

6.4.3 Isolateur
6.4.3.1 Définition
L'isolateur est un équipement clos qui n'échange pas d'air non filtré ou de contaminants avec l'environnement adjacent et dont la stérilité est à assurer à l'intérieur. Il réalise une barrière physique étanche entre la préparation, le manipulateur et l'environnement.

Equipements de fabrication Postes de Sécurité Biologique

<797>

■ **Caractéristiques dans la NIOSH Alert 2004**

Laminar Flow Cabinets (LFCs) are not suitable for the preparation of hazardous drugs. Biohazard safety cabinets (BSCs) should be used instead, with a vertical downward air flow exhausting vertically from the cabinet and not towards the operator

Environnements de fabrication

<797> ■ Préparations stériles classe ISO 5

Zone de préparation (Flux/PSB ou Isolateur)	ISO 5	[A]
Environnement Immédiat	ISO 7	[C]
Sas personnel	ISO 7/8	[C]/ [D]

■ **Préparation aseptique**

	Working environment	Background environment
LFC/BSC	Grade A	Grade B
Isolators	Grade A	Grade D

Environnements de fabrication

Risque de contamination microbiologique	Classe de la zone à atmosphère contrôlée environnant le PSB*	Classe de la zone à atmosphère contrôlée environnant l'isolateur
Elevé	B	minimum D
Moyen	C	minimum D
Bas	D	minimum D

* Poste de Sécurité Biologique

Environnements de fabrication

■ Préparation aseptique de produits toxiques

	Zone de préparation	Environnement immédiat
↓		
Isolateur dépression	A	C
Isolateur surpression*	A	D
Flux d'air unidirectionnel en ZAC	A	B (risque microbiologique élevé)
		C (risque microbiologique faible)

* Utilisation possible si systèmes de transfert étanches

Locaux / Equipements Conception

■ Procédé à «risque microbiologique faible»

■ Procédé « système clos »

PIC/S
Closed Procedure
A procedure whereby a sterile pharmaceutical product is prepared by transferring sterile ingredients or solutions to a pre-sterilised sealed container, either directly or using a sterile transfer device, without exposing the solution to the external environment.

Systèmes de transfert étanches

Transfer Device
A fixed or removable device, which allows material to be transferred into and out of a container or a pharmaceutical isolator, without exposing it to the external environment.

Systèmes double portes

- Confinement des produits finis et des déchets
- Maintien de la stérilité

ISO 14644-7 : Minienvironnements isolateurs

Environnements de fabrication

La zone est en dépression sauf en cas d'utilisation de système de transfert étanche à l'intérieur de la ZAC en surpression.

Les différentiels de pression des locaux sont à concevoir à la fois pour permettre de garantir la stérilité du produit fini (pour les préparations stériles) et le confinement des contaminants chimiques toxiques.

Une zone de nettoyage du matériel et des équipements est spécialement affectée aux produits à risque.

Environnements de fabrication Dérogations aux exigences d'environnement

<797>

- Préparation aseptique
 - quelque soit le procédé : classe A
- Possibilité donnée d'avoir un environnement immédiat de moins bonne qualité sous réserve d'une validation par analyse de risques :
 - Délai entre la préparation et l'administration
 - Utilisation d'un système clos
- Préparations stériles classe ISO 5
- Préparations à risque faible
 - Destinées à un patient
 - Administrée dans les 12 heures après préparation
 - A l'exclusion des médicaments toxiques

7. Closed Procedure
A procedure whereby a sterile pharmaceutical product is prepared by transferring sterile ingredients or solutions to a pre-sterilised sealed container, either directly or using a sterile transfer device, without exposing the solution to the external environment.

Caractéristiques des locaux Contamination particulaire

PIC/S =BPP <797>

Classe	Au repos		En activité	
	Nombre maximal autorisé de particules /m ³ de taille supérieure ou égale à			
	0,5 µm	5µm	0,5 µm	5µm
A	3520	20	3520	20
B	3520	29	352 000	2900
C	352 000	2900	3 520 000	29 000
D	3 520 000	29 000	Non défini	Non défini

Caractéristiques des locaux Contamination particulaire

PIC/S =BPP <797>

Classe	Nbre max de particules de taille ≥0.5 µm		
ISO	US FD 209E	ISO (/m ³)	US FS 209E (/pié ³)
3	Classe 1	35.2	1
4	Classe 10	352	10
5	Classe 100	3520	100
6	Classe 1000	35 200	1000
7	Classe 10 000	352 000	10 000
8	Classe 100 000	3 520 000	100 000

Caractéristiques des locaux Autres Paramètres Physiques

Valeurs minimales

Grade	Air changes (number per hour)	Air flow velocity (m/s + 20%)	Pressure differential to adjacent low-class room (Pa)	Taux de renouvellement d'air > 50 volumes/h zone critique 40-50 classe B 30 volumes/h classe C 20 volumes/h classe D
A	N/A	0.45 HLF 0.30 VLF	N/A LFC >15 Isolator	
B	>20	N/A	>10	
C	>20	N/A	>10	
D	>10	N/A	>10	

<797>	Taux renouvellement d'air (vol/h)	Cas particulier <i>Préparations toxiques</i>	Taux renouvellement d'air (vol/h)	P° différentielle (Pa)
		ISO 7	>30	Isolateur (CACI)/BSC Dans ISO 7 Hors ZAC

Différentiels de Pression / conception(s)

- Médicament stérile et toxique
- Répondre à 2 objectifs contradictoires !

Stockage pression -

Isolateur / PSB
Pression -

Environnement immédiat
Pression ++

Sas +

Stockage pression -

Isolateur
Pression ++

Environnement immédiat
Pression -

Sas +

Particularités des Locaux cytotoxiques

- Sas
- Communication visuelle/audio
- Transferts entrée / sortie maîtrisés
- Local de stockage séparé de la zone de préparation avec un transfert sécurisé vers la zone de préparation
- Surfaces inertes lisse permettant éviter l'adsorption des contaminants chimiques
- Evacuation d'eau indépendantes
- Evacuation d'air indépendante et CTA autonome
- Renouvellement air suffisant

Caractéristiques microbiologique PIC/S (= BPP), USP <1116>

Classe	Echantillon d'air ufc/m ³	Boîtes de Pétri (diamètre 90 mm) ufc/4h	Géloses de contact (diamètre 55 mm) ufc/plaque	Empreintes de gants (5 doigts) ufc/gant	Vêtements ufc/ plaque
ISO 5	A <1 (<3)	<1 (ND)	<1 (3 + 3 sol)	<1 (3)	ND (5)
	B 10 (ND)	5 (ND)	5 (ND)	5 (ND)	ND (ND)
ISO 7	C 100 (<20)	50 (ND)	25 (5 + 10sol)	ND (10)	ND (20)
ISO 8	D 200 (<100)	100 (ND)	50 (ND)	ND (ND)	ND (ND)

ufc : unité formant colonie

Niveaux d'Action – contamination microbiologique

<797>

■ Prélèvements actifs d'air

Microbial Contamination (cfu per cubic meter [1000 liters] of air per plate)	
Classification	Air Sample!
ISO Class 5	> 1
ISO Class 7	> 10
ISO Class 8 or worse	> 100

Guidance for Industry—Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing—Current Good Manufacturing Practice—US FDA, September 2004.

■ Prélèvements surfaces

Microbial Contamination		
Classification	Fingertip Sample	Surface Sample (Contact Plate) (cfu per plate)
ISO Class 5	> 3	> 3
ISO Class 7	N/A	> 5
ISO Class 8 or worse	N/A	> 100

- Réévaluation du personnel
 - Méthodes de préparation
 - Méthodes de nettoyage
 - Méthodes d'habillage
- Réévaluation de l'efficacité de la filtration de l'air
 - HVAC
 - Intégrité filtre HEPA

Contrôle physiques de (re)qualification

Comptage particulaire		
Taux de renouvellement d'air	Room air changes per hour	Yearly
Vitesse de l'air	Air velocities on workstations	Yearly
Intégrité filtres HEPA	HEPA filter integrity checks	Yearly
Isolators:		
Test des alarmes fonctionnelles	Isolator alarm functional tests	Yearly
Etanchéité	Isolator leak test	Yearly
Intégrité filtre HEPA	HEPA filter integrity checks	Yearly

- Comptage particulaire minimum tous les 6 mois <797>

Contrôles physiques de routine

■ Fréquence

Laminar flow cabinets (LFCs) / Biohazard Safety Cabinets (BSCs):		
Δ pression pièces	Pressure differentials between rooms	Before beginning of work, usually daily
Δ pression poste de travail	Pressure differentials across HEPA filters (workstation)	Before beginning of work, usually daily
Comptage particulaire	Particle counts	Quarterly in the operational state
Isolators:		
Δ pression poste de travail	Pressure differentials across HEPA filters	Before beginning of work, usually daily
Intégrité des gants	Isolator glove integrity	Visual checks every session
Maintien pression	Isolator pressure hold test (with gloves attached)	Weekly

Contrôles physiques de routine

Contrôles de l'environnement physique	Fréquence des mesures
Postes à sécurité biologique	
Mesure de la différence de pression entre les locaux	Avant le début du travail, en général quotidien
Comptage de particules dans l'air (PSB et locaux)	Annuelle
Mesure du taux de renouvellement d'air des locaux (par heure)	Annuelle
Mesure de la vitesse du flux d'air à l'intérieur des postes à sécurité biologique	Annuelle
Contrôles des filtres HEPA quant à leur intégrité (pas de fuite)	Annuelle
Isolateurs	
Contrôle de l'isolateur pour le maintien de la pression (test de maintien de la pression avec les gants montés)	Avant le début du travail, en général quotidien
Requalification des isolateurs (y compris contrôle de l'étanchéité, intégrité des filtres, alarmes, etc.)	Annuelle

Contrôles microbiologiques des ZAC

PIC/S	Direct working environment (Grade A zone)	Background environment
	Air [Géloses (sédimentation)]	Every working session
Surfaces [empreintes gants]	At the end of each working session	At the end of each working session
	Surfaces [géloses (contact) ou écouvillon]	Weekly
Air [Actif (impaction)]	Quarterly	Quarterly

■ Fréquence des contrôles microbiologiques

Contrôles microbiologiques des ZAC

Contrôles microbiologiques de l'environnement	Fréquence des mesures
Plaques de sédimentation	Contrôle régulier recommandé lors de la production de cytostatiques
Contrôles des surfaces	Contrôle régulier recommandé lors de la production de cytostatiques
Mesures de l'aéro-biocontamination	Contrôle régulier recommandé lors de la production de cytostatiques
Empreintes des gants qui ont été portés	Contrôle régulier recommandé lors de la production de cytostatiques

Entretien des ZAC

<797>

Table 3. Minimum Frequency of Cleaning and Disinfecting Compounding Areas.

Site	Minimum Frequency
ISO Class 5 (see Table 1) Primary Engineering Control (e.g., LAFW, BSC, CAL, CACT)	At the beginning of each shift, before each batch, not longer than 15 minutes following when ongoing activity is known or suspected
Counters and easily cleanable work surfaces	Daily
Floors	Daily
Walls	Monthly
Ceilings	Monthly
Storage shelving	Monthly

- Fréquence minimale nettoyage/désinfection des ZAC

Poste de travail ISO 5 (Flux/Isolateur)

- Début de production, début de chaque lot
- Toutes les 30 minutes en cas de process continu
- Chaque fois que la surface est souillée, contaminée...

Documentation utile

Organisation internationale de normalisation

Normes EN ISO Série 14644

Salles propres et environnements maîtrisés apparentés

- NF EN ISO 14644-1:1999
- NF EN ISO 14644-2:2000
- NF EN ISO 14644-3:2006
- NF EN ISO 14644-4:2001
- NF EN ISO 14644-5:2004
- NF EN ISO 14644-6:2007
- NF EN ISO 14644-7:2004
- NF EN ISO 14644-8:2006

- **Partie 1 : classification de la propreté de l'air.**
- **Partie 2 : Spécifications pour les essais et la surveillance en vue de démontrer le maintien de la conformité avec l'ISO 14644-1**
- **Partie 3 : méthodes d'essai**
- **Partie 4 : conception, construction et mise en fonctionnement**
- **Partie 5 : exploitation**
- **Partie 6 : vocabulaire**
- **Partie 7 : dispositifs séparatifs (postes à air propre, boîtes à gants, isolateurs et mini-environnements)**
- **Partie 8 : classification de la contamination moléculaire aéroportée**

- Définitions, méthodes d'essais

Contaminations croisées

- La prévention de la contamination croisée impose des équipements et installations dédiés en cas de risque toxique.
- Dans des cas exceptionnels, le principe de campagnes de production peut être utilisé si des précautions spécifiques ont été prises et qu'une analyse des risques réalisée.

22. In order to minimise the risk of cross-contamination, facilities should be dedicated. Rooms should be provided for hazardous products e.g. cytostatics, penicillins, biologicals, radiopharmaceuticals and blood products. In exceptional cases the principle of campaign working may be acceptable, provided that specific precautions are taken and the necessary risk assessments have been performed.

Contamination croisées

- Les locaux sont dédiés
- Cas des anticorps monoclonaux

 Pour ces préparations contenant des substances dangereuses, le principe des fabrications « par campagne » dans les mêmes locaux peut être accepté à condition que des précautions particulières soient prises en termes de validations préalables et d'application des procédures de nettoyage, décontamination et de désinfection des locaux, des équipements et des matériels utilisés.

Contamination croisées

- Quelles solutions ?
 - Analyser le risque
 - Une enceinte confinée dédiée

Validation du procédé aseptique

55. Process validation of aseptic procedures should be performed by using broth or a similar nutrient media to simulate the aseptic procedure (media fills) and should be performed initially as well as subsequently on a regular basis, according to the risk, and whenever significant modifications have been made to the equipment or to the process. The process simulation test should imitate as closely as possible routine aseptic procedures (i.e. monoclonal cultures that are normally conducted) and include the nutrient medium should be re-validated for selectivity, clarity, concentration and sterility.

- Validation initiale du procédé
- Requalification périodique
- Chaque fois que modification de l'équipement ou du procédé

Formation Personnel

- Personnel de production
- Personnel de nettoyage
- Personnel de manutention

- Formation spécifique
 - Nature des produits toxiques
 - Risques
 - Moyens de protection
- Habillage adapté à la protection

Formation du personnel Evaluation

- Personnel Responsable et de supervision
 - Compétences théoriques et pratiques fabrication des médicaments stériles
 - Microbiologie
 - Préparations aseptiques compétences techniques :
 - Conception
 - CTA (HVAC)
 - Equipements.../...

- Personnel de production
- Formation spécifique préparations stériles
 - Bonnes Pratiques
 - Microbiologie
- Formationspécifique
 - Préparation aseptique
 - Evaluation *Media Fill Test*: (fréquence à documenter)

Formation Personnel Evaluation

〈797〉

- Le personnel doit être formé et compétent.
- Non seulement sur la fabrication des médicaments stériles mais également sur la qualité chimique, les contrôles.../...

- La formation et l'évaluation du personnel à la préparation des médicaments stériles est obligatoire
 - Evaluation par examen écrit + *media fill test*
 - En cas d'échec, le personnel est immédiatement reformé et réévalué pour correction des défaillances

Evaluation {797}

contamination chimique de surface

- **Fréquence:**
 - Initiale
 - Au moins tous les 6 mois

Localisation

- surfaces de travail (PSB ou Isolateur)
- paillasse (preparation terminée)
- Zones adjacentes (sol)
- Zones d'administration aux patient

Si contamination détectée

- Recherche d'identification de la cause
 - Documenter
 - Confiner
- Reformation
 - nettoyage (savon)
 - Améliorer les eq

Amélioration des équipements:

- Evacuation air à 100% à l'extérieur
- Utiliser des systèmes clos
- Réévaluer les équipements (PSB ou Isolateur)

Libération pharmaceutique

du lot

- **Mise en oeuvre**

Lot	Quantité définie d'une matière première, d'un article de conditionnement ou d'une préparation terminée en une opération ou en une série d'opérations, telle quelle puisse être considérée comme homogène. Par exemple : une préparation magistrale pour un seul patient correspond à un lot ; plusieurs préparations magistrales de formules identiques dont la préparation est consignée constituent un lot ; une préparation hospitalière ou officinale correspond à un lot.	
Libération	Décision claire d'acceptation ou de refus d'une matière première, d'un article de conditionnement ou d'une préparation terminée par le pharmacien ou le pharmacien auquel il a donné délégation.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les résultats des contrôles d'environnement sont pris en compte dans la libération du lot
Dossier de lot	Élément essentiel en termes d'assurance de la qualité et de traçabilité de toute préparation. Le dossier de lot contient toutes les informations et documents relatifs aux matières premières mises en oeuvre, à la préparation, à son étiquetage, à son contrôle, à sa libération (acceptation ou refus), à sa conservation, à sa dispensation, aux anomalies et à sa destruction éventuelles.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interne en pharmacie ?